

# PROLINE

Nya stammar utan stambyte

## DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

Efter utförd relining med Prolinemetoden finns det några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll av fastigheten.

När man byter golvbrunn i efterhand, flyttar ett avloppsrör som är relinat eller kompletterar med ett nytt rör mot ett tidigare relinat rör är det viktigt att denna instruktion följs så att man inte spräcker rören. Spricker det nygjorda plaströret inuti det gamla röret, finns risk för efterföljande vattenskada.

### Viktigt vid byte av golvbrunn

#### Friläggning

Då man frilägger brunn skall brunnen borraras ur. Vid friläggning av ledning skall spår sågas upp och ledningen friläggs försiktigt. Bilning skall utföras med stor försiktighet.

#### Kapning av avloppsrör.

När avloppsröret från brunnen är frilagt kapas man röret med en rondell (vinkelslip) alternativt med en tigersåg. Vanligtvis går det inte att få isär kopplingen mellan brunnen och avloppsröret som normalt är blydiktad, dessutom finns det nygjorda plaströret utan skarv inuti originalröret.

Att slå sönder det gamla avloppsröret får under inga omsändigheter ske.

#### Innontage av ny brunn

När röret har kapats, bryts brunnen loss och den nya brunnen anpassas på plats. Inkoppling av brunn mot befintlig ledning sker, beroende på brunns utloppsdimension, endera med syrafast övergångskoppling eller med gumminippel avsedd för ändamålet. I de fall montage sker med gumminippel skall relining utföras innan gumminippel monteras. Då montage sker med gumminippel rekommenderar vi att tätning utförs mellan nymonterad gumminippel och relinat rör. Tätning utförs med Aqvätät eller likvärdigt.

I de fall brunn byts ut innan utförd relining rekommenderar vi:

- ◆ Purus brunn typ Oden
- ◆ Jafo typ Jafo 86.

Bägge dessa brunnar skall monteras med övergångskoppling eller skarvkoppling.

Brunnar enligt ovan har lätt demonterbart vattenlås med åtkomlighet mot utloppet. Samtliga uppräknade produkter är typgodkända.

**OBS! ALLA INSTALLATIONER SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR FÖR ATT FÖRSÄKRINGAR & GARANTIER SKALL GÄLLA.**